

///A POTENZIA

IMPORTADOR OFICIAL

LS Tractor

El MT3 es un tractor compacto premium propulsado por un motor diésel de 3 cilindros y 58 CV, que ofrece un excelente rendimiento y eficiencia. Con 8 salidas hidráulicas y un enganche de 3 puntos (1.250kg de capacidad de elevación), admite una amplia gama de implementos y ofrece tres velocidades de eje de toma de fuerza para un uso versátil.

Potencia y eficiencia combinadas

MT3 ofrece transmisiones manuales que incluye una función de retroceso fácil que garantiza la comodidad.

Puerto hidráulico delantero

Permite una fácil fijación de dispositivos frontales como cargadores.

Funcionalidad versátil

MT3 sobresale en varios entornos, desde campos y huertos hasta trabajos municipales, gracias a su diseño para versatilidad y compatibilidad con numerosos accesorios.



Flexibilidad Optima

MT3

28 - 58HP

MT3

La serie MT3 se adapta perfectamente a sus necesidades.



Conveniencia y confort

Equipado con tracción a las 4 ruedas y dirección asistida, el MT3 ofrece un alto confort de trabajo. Su asiento acolchado, cinturones de seguridad y lujoso interior mejoran la seguridad y la comodidad. Los modelos con cabina con cerradura incluyen aire acondicionado, calefacción, radio e iluminación LED adicional.

Palanca de lanzadera de avance y retroceso

Permite cambios de dirección sencillos

Joystick montado en el guardabarros

Proporciona un control cómodo y conveniente

Toma de fuerza independiente

Interruptor de encendido/apagado para un fácil manejo, con un corte de energía a una altura preestablecida activado por el embrague o durante las operaciones traseras

ESPECIFICACIONES		MT3.60		MT3.50		MT3.40		MT3.35	
MOTOR	Tipo	3 Cilindros, Turbocompresor, Common rail							
	Potencia del motor cv (kW)	57 (42,5)		47 (34,5)		40 (29,8)		35 (26)	
	Tomada de fuerza cv	46,7		38,2		34,1		28,8	
	Velocidad nominal (rpm)	2.600		2.600		2.600		2.600	
	Cilindrada (cc)	1.879		1.879		1.879		1.879	
	Capacidad del deposito de combustible con cabina / sin cabina (L)	47 / 32		47 / 32		NA / 32		NA / 32	
TDF	Tipo	independiente		independiente		independiente		independiente	
	Trasera (rpm)	540 / 540E / 1000							
Sistema Hidráulico	Sistema de control	Posición / Esfuerzo							
	Bomba de implemento (l/min a rpm nominales)	30,9		30,9		30,9		30,9	
	Categoría (engache de 3 puntos)	CAT I		CAT I		CAT I		CAT I	
	Categoría, engache de 3 puntos (kgf, Linkend)	1.250		1.250		820		820	
Transmisión	Tipo de transmisión	Mecánica		Mecánica		Mecánica		Mecánica	
	Nº de velocidades	16 x 16		16 x 16		12 x 12		12 x 12	
	Velocidad de avance (km/h)	0 - 28,52		0 - 28,52		0 - 23,47		0 - 23,47	
Dimensión/ Pesos	Largo x Ancho x Alto con cabina / sin cabina (mm)	3.620 x 1.600 x 2.343 / 2.330		3.620 x 1.600 x 2.343 / 2.330		3.465 x 1.411 x NA / 2.224		3.465 x 1.411 x NA / 2.224	
	Distancia mínima al suelo (mm)	331		331		331		331	
	Peso total sin contrapesos con cabina / sin cabina (kg)	1.950 / 1.710		1.950 / 1.710		NA / 1.460		NA / 1.460	
Tamaño Neumáticos	Dimensión de los neumáticos	delantero	trasero	delantero	trasero	delantero	trasero	delantero	trasero
		280 / 70 R16	380 / 70 R24	280 / 70 R16	380 / 70 R24	200 / 70 R16	320 / 70 R24	200 / 70 R16	320 / 70 R24